

	Ficha de Dados Técnicos	Data	Revisão
		24/06/08	02

SELANTE/ADESIVO BASE ÁGUA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SELANTE/ADESIVO BASE ÁGUA é um adesivo/vedante desenvolvido para aderir/vedar a grande maioria dos materiais não atacando-os ou oxidando-os. Sua consistência facilita a montagem, elimina as irregularidades, falhas e rugosidades das superfícies.

Indicado para aplicações que exijam alto preenchimento de folga, resistência à temperatura, maior flexibilidade, poder de adesão, alta performance e que estejam sujeitos a alta ou baixa pressão. Oferece grande resistência a óleos lubrificantes não aromáticos, fluidos refrigerantes e gases.

APLICAÇÕES TÍPICAS

Selar, fazer emendas e aderir partes de dutos de ventilação, partes de automóveis, contêineres, carrocerias, balcões frigoríficos, baús, silos, instalações de ar condicionado e vedar trincas e furos de materiais. Pode ser aplicado em: policarbonato, fibra de vidro, aço inox, cobre, metais galvanizados e zincados, concreto, alvenaria, alumínio, madeiras, PVC e outros plásticos, exceto PP, PE e teflon.

CARACTERÍSTICAS

- Neutro, não ataca metais ou outros materiais.
- Resiste a alta e baixa temperatura.
- Resistente à água após curado
- Fácil manuseio
- Fácil de limpar.
- Preenche e molda em superfícies. Adapta-se aos mais diversos substratos.
- Impermeabiliza.
- Pode ser pintado depois de seco
- Não endurece na embalagem.
- Não escorre.
- Flexível.
- Alta força de adesão em diversos tipos de substratos sem necessidade de primers.
- Cura em locais úmidos. Resiste à umidade
- Não tem odor.
- Resiste a óleos lubrificantes não aromáticos.
- Resiste a intempéries.
- Não inflamável.

Base química	Resinas sintéticas
Cor	Natural/Branco/Preto
Mecanismo de cura	Evaporação de água
Densidade	1,55 – 1,60 g/cm ³
Estabilidade	Boa
Temperatura de aplicação	ambiente
Tempo de formação de película	15 minutos
Tempo de trabalho	30 minutos
Resistência à tração	70 kgf/cm ²
Temperatura de trabalho	5°C – 40°C
Tempo de armazenagem (abaixo 25°C)	36 meses
Trincamento	nenhum

	Ficha de Dados Técnicos	Data	Revisão
		24/06/08	02

Resistência à temperatura	-40°C a 200°C
Resistência química	muito boa a água, água salina, solventes alifáticos, ácidos inorgânicos diluídos e álcalis, óleos minerais e graxas, ácidos concentrados e ácidos clorídricos

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Limpar as superfícies a serem coladas, eliminando poeira, graxa ou umidade.
2. Aplicar o SELANTE ADESIVO BASE ÁGUA em forma de cordão ou pontos de adesivo.
3. Juntar as partes.
4. Fazer o ajuste entre as peças mantendo as pressionadas firmemente. Se as peças forem pesadas, utilizar um suporte (fita adesiva, calço, etc.) até a secagem total do adesivo.
5. Remover o excesso do adesivo com um pano úmido.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Cartuchos de 360g.

PRECAUÇÕES

Em caso de contato do produto com os olhos, lave-os com bastante água e procure um médico. Em caso de contato com as mãos limpar com água e sabão.

Manter fora do alcance de crianças.

ARMAZENAMENTO

O produto é melhor preservado quando o mesmo é mantido em sua embalagem original e fechada.